

# Aventus

  
inVENTER®  
jednoduše geniální větrání  
Made in Germany

## odtahový ventilátor



**Odtahový ventilátor je určený pro odvětrávání koupelen, toalet a technických místností, které jsou umístěny uvnitř budovy a nemají okna.**

Odtahový ventilátor Aventus lze umístit do zdi, na zeď, do podhledu i do větrací šachty, jeho instalace je povolena i v ochranné třídě 1–2 v koupelnách a na toaletách. Obsahuje prachový filtr. Možnost napojení dvou místností. K dostání v různých variantách: zapuštěný do zdi nebo uchycený na zeď, varianta Slim se zástavbovou hloubkou 83 mm, protipožární varianta. Možnost výběru dle průtoku vzduchu: 100 m<sup>3</sup>/h, 60 m<sup>3</sup>/h nebo dvoustupňová varianta 30/60 m<sup>3</sup>/h. Další výběr možný z variant s nebo bez vlhkostního čidla. Ve všech variantách časové zpoždění a časový doběh. Varianta Aventus 30/60 určená i pro dlouhodobý provoz s minimální spotřebou elektrické energie. Vhodná kombinace s podtlakovým odvětrávacím systémem aV100 ALD (Plus).



### Technický list

Rozměr Aventus UP / Aventus UP Slim	255 x 255 x 105 / 245 x 245 x 83 mm
Rozměr Aventus UP protipožární / Aventus AP	255 x 255 x 95 / 260 x 260 x 130 mm
Váha	590 g
Tlaková diference	118 Pa (při 60 m <sup>3</sup> /h)
Maximální průtok vzduchu Aventus 60 / 30/60 / 100	60 / 60 / 100 m <sup>3</sup> /h
Minimální průtok vzduchu Aventus 60 / 30/60 / 100	0 / 30 / 0 m <sup>3</sup> /h
Spotřeba energie Aventus 60 / 30/60 / 100	min. 7,2 max. 19,5 / max. 19,5 W / max. 24,4
Provozní napětí	230 / 50 V AC/Hz
Provozní teplota	- 5 až + 30 °C
Zpoždění zapnutí – varianta N / NF	nastavitelná 3 s – 2,5 min / přednastavená 1 min
Časový doběh – varianta N / NF	nastavitelná 3 – 30 min / přednastavená 7 min
Hladina akustického tlaku (hlučnost)	30 dB při 30 m <sup>3</sup> /h / 38 dB při 60 m <sup>3</sup> /h / 46 dB při 30 m <sup>3</sup> /h
Třída ochrany	II
Ochrana	IPX5
Ochranná elektrická zóna	mimo ochranné zóny 0

