



iV-Smart⁺ Top

inVENTer[®]
jednoduše geniální větrání
Made in Germany

nejsilnější kompaktní ventilátor své řady



Větrací přístroj je určený pro půdní prostory se šikmou střechou.

Kompletní sada obsahuje stavební průchodku, zásuvný keramický modul s inVENTronem, venkovní kryt Top a vnitřní kryt s prachovým filtrem. Možnost dokoupení různých typů filtrů a akustických příslušenství. Větrací systém lze ovládat pouze pomocí regulátorů značky inVENTer[®]. Přístroj je certifikovaný DIBt-Zulassung.



nová → zelená → úsporám

Technický list

Montážní otvor	Ø 180 mm
Sklon střechy	5 – 45 °
Rozměr průchodky	Ø 160 x 495 / 745 mm
Rozměry venkovního krytu	Ø 265 x 380 mm
Rozměry vnitřního krytu	233 x 233 mm
Průtok vzduchu v režimu zpětný zisk tepla	8,5 – 29 m ³ /h
Průtok vzduchu v režimu stálé větrání	17 – 58 m ³ /h
Stupeň zpětného zisku tepla maximálně	87 %
Spotřeba energie na jednotku	1 - 3 W/h
Spotřeba energie v závislosti na výkonu ventilátoru	0,15 W(m ³ /h)
Provozní napětí	6 - 16 V DC
Provozní teplota (bez dohřevu)	-20 °C až + 50 °C
Hladina akustického tlaku (hlučnost) 2 m	14 – 37 dB(A)
Normalizovaný rozdíl úrovně hluku	41 – 45* dB
Energetická třída	A+ / A
Ochrana	IP 20
Třída ochrany	III
Klasifikace ventilátoru	splňuje S3 dle DIN EN 13141-8

* v závislosti na akustickém příslušenství



záruka 5 let na elektronické části a 30 let na tepelný výměník



nová → zelená → úsporám

Nová Zelená Úsporám – SVT 9472

nová → zelená → úsporám