

USTS 100 Pulsar


inVENTer®
jednoduše geniální větrání
Made in Germany

přepouštěcí ventilátor



Přepouštěcí ventilátor je určený pro odvětrávání prostorů, které jsou umístěny uvnitř budovy a nemají okna.

USTS sada se skládá ze stavební průchodky umístěné ve zdi, dále z vnitřního nastavitelného krytu a odtahového ventilátor Pulsar. K dispozici jsou čtyři typy provozních režimů. Trvalé větrání (permanentní provoz) mající universální použití. Ovládání pomocí světelného senzoru (určeno pro tmavé pokoje například šatny), kde se periodicky rozsvěcí. Intervalové větrání pomocí časového spínače (určeno pro méně frekventované místnosti například komory). Větrání na základě teplotního limitu vhodné pro velmi teplé pokoje (například obývací s krbem), lze instalovat pouze po konzultaci s kominíkem.



Technický list

Rozměry ventilátoru	Ø 177 mm
Rozměr průchodky	Ø 100 x 250 mm (možnost prodloužení)
Montážní otvor	115 mm
Síla zdi s omítkou	< 120 mm > 310 mm
Průtok vzduchu	110 m ³ /h
Příkon	4 W
Napájecí napětí	230 V AC / 50 Hz nebo 12 V DC
Řídící napětí	12 V DC
Hladina akustického tlaku (hlučnost)	17 - 20 dB(A)
Ochrana	IP44
Třída ochrany	II



záruka 5 let

