

Simplex

příslušenství pro decentrální větrací systémy



Simplex je stavební prvek určen pro decentrální větrací systémy řady inVENTER.

Instalační prvek se vkládá přímo do základního zdiva při výstavbě nových budov místo ytongu nebo klasických cihel. Umožňuje již při hrubé stavbě usazení a správné umístění stavebních průchodek včetně jejich správného spádu, čímž jsou eliminovány chyby při instalaci. Simplex je z venkovní strany difuzně otevřený a z vnitřní strany difuzně uzavřený, jeho délku lze individuálně přizpůsobit přímo ve výrobě. Má vynikající akusticko-izolační vlastnosti. Simplex je k dostání pro stavební průchodky o průměru R-D100, R-D160 a R-D200.

Technický list

Délka bloku:		365 mm / 420 mm / 490 mm
Šířka bloku:	pro všechny varianty	260 mm
Výška bloku	pro varianty \varnothing 100 / 160 / 200 mm	249 mm
	pro varianty 128x256 mm	320 mm
Váha:	varianta 365	1 310 g
	varianta 490	1 865 g
Provozní teplota:		0 – 60 °C
Materiál:	instalační blok	NEOPOR WLG-032
	stavební průchodka	PPs
Požární odolnost:	odpovídá německé DIN 4102-B1 (obtížně hořlavý) a EN ISO 13501-1-E	