VENTUVA

(Basic + Advanced)

Kompaktní jednotka s vysokým výkonem



Větrací jednotka je určená pro universální použití do rodinných domů, bytů a veřejných budov. Kompletní sada obsahuje stavební průchodku, zásuvný keramický modul s ventilátorem (ventilátor s tlakovým a teplotním senzorem) venkovní mřížka a vnitřní kryt s prachovým filtrem.

Technický list

Montážní otvor	Ø 180 mm
Síla zdi s omítkou≥	270 mm
Rozměr průchodky Ø	160x 495 mm
Průtok vzduchu v režimu zpětný zisk tepla	7,5–28 m3/h
Průtok vzduchu v režimu stálé větrání	15 –56 m3/h (60 m3/h)
Spotřeba energie na jednotku	1,6 – 7,2 W/h
Hladina akustického tlaku (hlučnost, 2 m)	14 –42 dB(A)
Stupeň zpětného zisku tepla maximálné	96,5%
Stupeň zpětného zisku tepla podlé EN 13141-8	84,9%
Spotřeba energie v závislosti na výkonu ventilátoru	0,18 – 0,22W(m³/h)
Provozní napětí	6 -16 VDC
Provozní teplota (bez dohřevu)	-20 °C až + 50 °C
Normalizovaný rozdíl úrovně hluku	38 dB
Energetická třída	A+ / A
Rozměry venkovního mřížku	Ø 200 mm
Rozměry vnitřního krytu	Ø 200 mm vč. prachový filtru G3
Číslo výrobku Ventuva Basic	1001-6010
Číslo výrobku Ventuva Advanced	1001-6011

Splňuje podmínky S3 dle DIN EN 13141-8 (při zátěži tlaku -20 / +20 Pa)

A-INVENT s.r.o. Husovo náměstí 148 341 01 Horažďovice info@inventer.cz www.inventer.cz Tel +420 376 382 177